ФЗЦ 11. ОКТОМВРИ А.Д.

Фабрика за заварени цевки и профили
1300 Куманово – Република Македонија

Димензии, пречник , гранични отстапувања и должински маси на црни и поцинкувани цевки со рамни краеви и со навој и муф тип L2

надворешен називен пречник D мм	големина на навој P инчи	надворешен пречник		дебели на на стенка T мм	должински маси на цевки кг/м			
		мак. мм	мин. мм		со рамни краеви		со навој и муф	
					црни	поцинкувани	црни	поцинкувани
17,2	3/8	17,1	16,7	1,8	0,670			
21,3	1/2	21,4	21,0	2,0	0,947	1,01	0,956	1,02
26,9	3/4	26,9	26,4	2,3	1,38	1,46	1,39	1,47
33,7	1	33,8	33,2	2,6	1,98	2,09	2,00	2,11
42,4	1 ¼	42,5	41,9	2,6	2,54	2,68	2,57	2,71
48,3	1 ½	48,4	47,8	2,9	3,23	3,38	3,27	3,42
60,3	2	60,2	59,6	2,9	4,08	4,26	4,15	4,34
76,1	2 ½	76,0	75,2	3,2	5,71	5,95	5,83	6,03
88,9	3	88,7	87,9	3,2	6,72	7,00	6,89	7,18
114,3	4	113,9	113,0	3,6	9,75			